

ISO/R2

REMOVE THE BABY CARRIER

1. Pull the button in the base and take the carrier out of the hook.
2. Hold the handle of carrier and take it up.

BASE INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Make the front steel bar go into the hook.
2. Make the rear steel bar go into the hook and lock.

Insert the locking arms into ISOFIX attachment points.

Press the ISOFIX button to pull out the two locking arms.

NOTICE: Do not use in any configuration not shown in the instructions.

ATTENZIONE: Non utilizzare in configurazioni non mostrate nelle istruzioni d'uso.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA BASE

Premere i pulsanti ISOFIX per estrarre le due staffe di ancoraggio.

Inserire le staffe di ancoraggio nei punti di attacco ISOFIX.

- 1) Inserire la barra in acciaio anteriore nel gancio.
- 2) Inserire la barra posteriore in acciaio nel gancio e agganciare.

RIMUOVERE IL SEGGIOLINO AUTO

- 1) Tirare la leva sulla base ed estrarre il seggiolino auto dal gancio.
- 2) Afferrare la maniglia del seggiolino auto e sollevarlo.

ISO/R2

PRESS
PREMERE

PULL
SPINGERE

PUSH
PREMERE

NOTICE: Push inward while pressing this area to hide the support leg panel.

AVVISO: Spingere verso l'interno mentre si preme quest'area per far rientrare il supporto della gamba di sostegno.

1 Press Premere

2 Pull Tirare

FOPPAPEDRETTI
i-Size
universal
ISOFIX

40-85CM / ≤13KG

E13

030008
UN Regulation
No.129/03

WARNING
When folding the support leg please be careful with your hand.

AVVERTENZA
Quando si piega la gamba di supporto, fare attenzione alle mani.